

LA22-40

Numer katalogowy: 0202-0018



PARAMETRY PRACY:

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Max. ciśnienie | 30,0 bar |
| Max. temperatura | 230 deg.C |
| Min. temperatura | -10 deg.C |
| Czynnik roboczy | woda, glikol, para wodna |

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY:
(w przeciwprądzie)

- K1 - wlot czynnika grzewczego
- K2 - wylot czynnika grzewczego
- K3 - wlot czynnika ogrzewanego
- K4 - wylot czynnika grzewczego

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Pow. wymiany ciepła | |
| typ | plyta karbowana |
| wielkość | 0,9 m ² |
| Objętość str. gorącej | 0,7 l |
| Objętość str. zimnej | 0,7 l |
| Waga | 4,1 kg |

WYMIARY:

| | |
|----|--------|
| A: | 42 mm |
| B: | 260 mm |
| C: | 300 mm |
| D: | 80 mm |
| E: | 16 mm |
| F: | 101 mm |

TYPY PRZYŁĄCZY:

K1, K2, K3, K4: Gwint zewnętrzny G 3/4"

ŚWIATOWE STANDARDY:



Produkty firmy SECESPOL są wykonywane zgodnie z systemem zapewnienia jakości ISO 9001:2000 oraz spełniają wymagania następujących standardów: PED 97/23/EC