

# LA22-60

Numer katalogowy: 0202-0020



**PARAMETRY PRACY:**

Max. ciśnienie	30,0 bar
Max. temperatura	230 deg.C
Min. temperatura	-10 deg.C
Czynnik roboczy	woda, glikol, para wodna

**STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY:**  
(w przeciwprądzie)

- K1 - wlot czynnika grzewczego
- K2 - wylot czynnika grzewczego
- K3 - wlot czynnika ogrzewanego
- K4 - wylot czynnika ogrzewanego

**PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:**

Pow. wymiany ciepła	
typ	płyta karbowana
wielkość	1,3 m <sup>2</sup>
Objętość str. gorącej	1,0 l
Objętość str. zimnej	1,0 l
Waga	5,6 kg

**WYMIARY:**

A:	42 mm
B:	260 mm
C:	300 mm
D:	80 mm
E:	16 mm
F:	147 mm

**TYPY PRZYŁĄCZY:**

K1, K2, K3, K4: Gwint zewnętrzny G 3/4"

**ŚWIATOWE STANDARDY:**



Produkty firmy SECESPOL są wykonywane zgodnie z systemem zapewnienia jakości ISO 9001:2000 oraz spełniają wymagania następujących standardów: PED 97/23/EC