

LA14-40-2

Numer katalogowy: 0201-0024



PARAMETRY PRACY:

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Max. ciśnienie | 30,0 bar |
| Max. temperatura | 230 deg.C |
| Min. temperatura | -10 deg.C |
| Czynnik roboczy | woda, glikol, para wodna |

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY:
(w przeciwprądzie)

- K1 - króciec odpowietrzający
- K2 - króciec odpowietrzający
- K3 - wlot czynnika ogrzewanego
- K4 - wylot czynnika grzewczego
- D3 - wylot czynnika ogrzewanego
- D4 - wlot czynnika grzewczego

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

| | | |
|-----------------------|-----|--------------------|
| Pow. wymiany ciepła | typ | plyta karbowana |
| wielkość | | 0,5 m ² |
| Objętość str. gorącej | | 0,4 l |
| Objętość str. zimnej | | 0,4 l |
| Waga | | 2,4 kg |

WYMIARY:

| | |
|----|--------|
| A: | 42 mm |
| B: | 164 mm |
| C: | 201 mm |
| D: | 80 mm |
| E: | 16 mm |
| F: | 101 mm |
| G: | 12 mm |

TYPY PRZYŁĄCZY:

| | | |
|-----------------|------------------|--------|
| D3, D4, K3, K4: | Gwint zewnętrzny | G 3/4" |
| K1: | Gwint zewnętrzny | G 3/4" |
| K2: | Gwint zewnętrzny | G 3/4" |

SECESPOL

ŚWIATOWE STANDARDY:

Produkty firmy SECESPOL są wykonywane zgodnie z systemem zapewnienia jakości ISO 9001:2000 oraz spełniają wymagania następujących standardów: PED 97/23/EC