


# LB31-50

Numer katalogowy: 0203-0065



**PARAMETRY PRACY:**

Max. ciśnienie	30,0 bar
Max. temperatura	230 deg.C
Min. temperatura	-10 deg.C
Czynnik roboczy	woda, glikol, para wodna

**STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY:**  
(w przeciwnym kierunku)

- K1 - wlot czynnika grzewczego
- K2 - wylot czynnika grzewczego
- K3 - wlot czynnika ogrzewanego
- K4 - wylot czynnika ogrzewanego

**PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:**

Pow. wymiany ciepła	1,5 m <sup>2</sup>
typ	płyta karbowana
wielkość	
Objętość str. gorącej	1,2 l
Objętość str. zimnej	1,2 l
Waga	7,8 kg

**WYMIARY:**

A:	68 mm
B:	232 mm
C:	286 mm
D:	117 mm
E:	28 mm
F:	129 mm

**TYPY PRZYŁĄCZY:**

K1, K2, K3, K4: Gwint zewnętrzny G 1"

**ŚWIATOWE STANDARDY:**



Produkty firmy SECESPOL są wykonywane zgodnie z systemem zapewnienia jakości ISO 9001:2000 oraz spełniają wymagania następujących standardów: PED 97/23/EC